



Icopal Seal-a-leak

Att snabbt täta en läcka på ett tak är extremt viktigt då läckage kan ge väldigt kostsamma konsekvenser. Seal-a-leak är en tätningsmassa, fri från farliga lösningsmedel, som kan göra detta arbete väldigt enkelt. Till och med en regnig dag, även om läckan ligger under vatten.

Produktinformation

Användarvänligt reparationskit av Enduroflexteknologi® för permanent eller tillfällig tätning av läckor. Reparationskittet innehåller 1,4 kg tätskiktssmassa, EP1-primer (75 ml), polyesterduk (1000 x 600 mm) samt en bruksanvisning.

Produkten är luktfri och innehåller inga lösningsmedel. Seal-a-leak är användarvänlig, tätar mot vått underlag och kan användas vid temperaturer ned till +5°C. Seal-a-Leak tätar läckor snabbt – även under vatten!

Detta flytande tätskikt erbjuds även under varumärket Enduroflex och finns i större beställningsenheter. Kan med fördel användas som tätskikt av större takytor.

Användningsområde

Seal-a-leak fungerar på de flesta underlag och många olika tillfällen som takpapp, plåttak, skorstenar, terrasser, murar, vid rörgenomföringar och även båtar och husvagnar. Appliceringstemperatur >5°C.

Applicering

Vid en akut läcka på vått underlag går det bra att hålla ut tätningsmassan över läckan och det spelar ingen roll om den ligger under vatten.

Om underlaget är torrt och man har lite mer tid på sig kan det vara fördelaktigt att göra en permanent lagning där man först preparerar underlaget med primer och sedan applicerar massan med pensel eller roller och gjuter in en förstärkande fiberduk som täcks med ytterligare tätningsmassa. Tätningsmassan yttorkar på ett par timmar. Det tar dock ca 15-20 dagar innan den är helt härdad med full mekanisk styrka.

Förbrukning

Ett reparationskit med Seal-a-leak räcker till ca 0,7m².

Hållbarhet och förvaring

Förvaras frostfritt i skydd av solljus.

Bör användas inom 12 månader från produktionsdatum.