Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m^2, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.5	25	FOS	20	RBF2025	1000	Förpackning	10
3.5	25	FZB	20	RB2025	1000	Förpackning	10
3.5	38	FOS	33	RBF2038	1000	Förpackning	10
3.5	38	FZB	33	RB2038	1000	Förpackning	10
3.5	41	FOS	36	RBF2041	1000	Förpackning	10
3.5	51	FOS	46	RBF2051	1000	Förpackning	8
3.5	51	FZB	46	RB2051	1000	Förpackning	8

CE 14566

BASTA

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden